

***Flammad och sågad, lämpliga för trottoarer, torg, gågator samt i trädgårdsmiljö.***

Granithällar med flammad ovansida och övriga sidor sågade har rakare och skarpare kanter än hällar med råkylade långsidor. De passar därför bäst på stora öppna platser som torg och uteplatser, där hällarna läggs tätt intill varandra. Den sågade undersidan ger en jämn tjocklek vilket underlättar monteringen av hällarna. Granithällar kan fås i varierande tjocklekar och bredder. Översidan kan även beställas krysshamrad.

**AMA-kod**

DCG.1 (DCG.12)

**Material**

Grå bohusgranit från Ävja samt Näsing. Variationer på färg samt kvartsränder kan förekomma. Material från andra stenbrott kan också beställas, tex Röd Bohus.

**Ytbearbetning**

Ovansida: Flammad  
Övriga sidor: Sågade

**Standardmått**

Längd: 415 - 1200 mm  
Byggbredd: 200 - 700 ± 2 mm  
Tjocklek: 30, 40, 60 och 80 ± 3 mm; 100 och 120 ± 4 mm

**Övrigt**

Hällar med andra längder och tjocklekar kan även tillverkas efter beställarens önskemål. Tjocklek: minst 60 mm vid fordonstrafik, minst 30 mm vid gångtrafik. Hållfastheten är också beroende av hällarnas längdmått.

**Observera!**

Hällarna monteras med en fog på minst 5 mm, helst med distanser för att bibehålla fogbredden. Måtten på våra produkter är tillverkningsmått. Fogen på 5 mm tillkommer.

